

## Преимущества накладного светодиодного светильника Армстронг FT-AR-02



Торговая марка Foton предлагает вашему вниманию накладной светодиодный светильник Армстронг FT-AR-02. Данный светильник позволит Вам снизить в 3 раза затраты на электроэнергию и обеспечит ваши помещения ярким, приятным для глаз освещением. В таблице приведены основные сравнительные характеристики для светильника FT-AR-02, светильника на базе светодиодных ламп T8 и стандартного люминесцентного светильника.

Светодиодный светильник Foton FT-AR-02	Светильник на светодиодных лампах T8	Светильник на люминесцентных лампах T8
Является полноценной заменой люминесцентного светильника	Не является полноценной заменой люминесцентного светильника из-за низкого светового потока	-
Световой поток <b>4200 Лм</b>	Световой поток <b>3200 Лм</b>	Световой поток <b>4200 Лм</b>
Потребляемая мощность <b>30 Вт</b>	Потребляемая мощность <b>45 Вт</b>	Потребляемая мощность <b>90 Вт</b>
Срок окупаемости <b>от 8 месяцев*</b>	Срок окупаемости <b>от 10 месяцев*</b>	-
Срок службы <b>50 тыс. часов</b>	Срок службы <b>30 тыс. часов</b>	Срок службы <b>2 тыс. часов</b>
Один источник питания для всего светильника с <b>КПД 90%</b>	Четыре источника питания с <b>КПД 80%</b>	Два источника питания для всего светильника с <b>КПД 60%</b>
Широкий диапазон рабочего напряжения <b>85-260 В</b>	Узкий диапазон рабочего напряжения <b>210-240 В</b>	Узкий диапазон рабочего напряжения <b>210-240 В</b>
Защита от короткого импульсного перенапряжения (защита от грозы)	-	-
Не содержит паров ртути	Не содержит паров ртути	Содержит пары ртути
Не требует специальной утилизации	Не требует специальной утилизации	Требует специальной утилизации
Мягкий свет без мерцания	Мягкий свет без мерцания	Свет с мерцанием утомляющий глаза
Отсутствие вредного ультрафиолетового излучения	Отсутствие вредного ультрафиолетового излучения	Излучает ультрафиолет
Мгновенный выход на рабочий режим	Мгновенный выход на рабочий режим	Выход на рабочий режим порядка 5 секунд

\* при работе 24 часа в сутки